4-Way Compact Cassette Type GMV5 Unit – Technical Specifications

ΜΟΝΤΕΛΟ		**GMV-ND22T/B-T**		**GMV-ND28T/B-T**		**GMV-ND36T/B-T**		**GMV-ND45T/B-T**		**GMV-ND50T/B-T**		**GMV-ND56T/B-T**	
Ονομαστική Απόδοση	kW	2,20	2,50	2,80	3,20	3,60	4,00	4,50	5,00	5,00	5,60	5,60	6,30
Ονομαστική Απόδοση	Btu/h	7.506	8.53	9.554	10.918	12.283	13.648	15.354	17.06	17.06	19.107	19.107	21.496
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz	
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m^3/h	600/500/400		600/500/400		600/500/400		700/600/480		700/600/480		700/600/480	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου	dB(A)	41/39/35		41/39/35		41/39/35		45/43/38		45/43/38		45/43/38	
Διάμετρος σωλήνα υγρού –	inch	1/4″ – 3/8″		1/4″ – 3/8″		1/4″ – 1/2″		1/4″ – 1/2″		1/4″ – 1/2″		3/8″ – 5/8″	
Διαστ. Πάνελ ΠxΥxΒ / Βάρος	mm/kg	670x670x50 / 3,5		670x670x50 / 3,5		670x670x50 / 3,5		670x670x50 / 3,5		670x670x50 / 3,5		670x670x50 / 3,5	